

UPLC1030 COTTON WHITE

OPIS PRODUKTU

UPLC1030 COTTON WHITE to niskotemperaturowa biała farba o doskonałym kryciu. Formuła niskiej lepkości pozwala na druk przez gęste siatki bez potrzeby stosowania modyfikatorów. Bardzo łatwo przechodzi przez sito i wykazuje bardzo niską lepkość po operacji podsuszania. Farba ma delikatną kremową konsystencję a wydruki nią wykonane charakteryzują się niezwykle miękkim chwytem oraz matowym wykończeniem.

ZASTOSOWANIE

EH9060 SELECT COTTON WHITE jest farbą przeznaczoną do druku na 100% bawełnie. Może być użyta zarówno jako podkład jak i biel wykończeniowa oraz jako samodzielna biel.

Farba jest gotowa do użycia wprost z pojemnika, nie wymaga modyfikowania. Nadaje się do druku zarówno grafiki wektorowej jak i rastrów. Można ją z powodzeniem stosować do druku automatycznego jak i ręcznego.

Ze względu na niskie temperatury obróbki cieplnej pozwala na znaczne obniżenie zużycie energii w procesie druku.

Przy druku należy zawsze stosować „odskok” sita – 2-4 mm (w zależności od napięcia siatki w sicie).

DRUK PLASTIZOŁOWY



PODŁOŻE

100 % Bawełna



MATRYCA

Zaleca się stosowanie siatek o gęstości 34-120T.

Naciąg: 25-35N/cm

Rakiel prostokątny o twardości 60 -70 Sh;

60/90/60 v 70/90/70



EMULSJA

Emulsja odporna na farby plastizolowe.

Zalecana: Image Mate DC 521, Ulano LX 660,

Image Mate DZ 343.



MODYFIKATORY

Nie wymaga modyfikacji.



OBROBKA CIEPLNA

Podsuszanie: 105°C

Utrwalanie: 1-2 minuty przy 132-160°C (320°F)



CZYSZCZENIE

Można stosować wszystkie powszechnie stosowane zmywacze.

Zalecane: Alkemi Aquawash 829, Plastisol 842



WARUNKI PRZECHOWYWANIA

W chłodnym miejscu szczelnie zamknięte:

15°C – 25°C (77°F)

Na życzenie dostępna karta charakterystyki substancji (MSDS)

API.PL Sp. z o.o.

95-070 Aleksandrów Łódzki, Rąbień, ul. Okrężna 37
KRS 0000345423, NIP: 7322136134, REGON: 100807691

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,

XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 5 000,00zł

zamowienia@api.pl

www.api.pl

Wierzmy, że nasze porady techniczne i zalecenia przekazywane Państwu ustnie czy pisemnie, wynikające z naszej wiedzy i doświadczenia, są prawidłowe. Jednakże nie oznacza to, że są Państwo zwolnieni z samodzielnego sprawdzenia właściwości naszych produktów odnośnie ich wykorzystania, zwłaszcza w sytuacjach wymagających dużych nakładów. API.PL nie ponosi odpowiedzialności, ani wobec Państwa ani wobec podmiotów trzecich, za wykorzystanie przez Państwa produktów czy też przyjęte metody produkcji